

# ARMOIRES ETROITES

## Modèles AGR/AGRE/ACG/ACGE-125

GN 1/1 + GN 2/1

- Armoire monocoque 750 litres GN 2/1+GN 1/1 (sans séparation)
- Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Porte pleine avec contreporte (AGR) ou vitrée (AGRE) réversible avec rappel de porte. Reste ouverte au-delà de 90°
- Livrée avec 3 clayettes rislan GN 1/1 réglables sur glissières inox  
Max. 17 niveaux au pas de 70 mm (4 clayettes sur AGRE 125)
- Porte vitrée : double vitrage (en positif) et double vitrage avec gaz pour isolation thermique renforcée et cordon chauffant (en négatif)
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm
- Lumière intérieure LED
- Compresseur hermétique ventilé
- Évaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital
- Dégivrage et évaporation par résistances
- Détection des prises en glace de l'évaporateur
- Alarme haute et basse température sur contrôle digital
- Serrure en standard
- Isolation polyuréthane 40 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 60 mm
- Ambiance 43°C - 230/1/50 (60 Hz en positif : nous consulter)
- Classe climatique : 5



AGR-125

Température POSITIVE (-2°/+8°C)							
	Nb portes	Dimensions (LxHxP) mm	Puiss. frigo. (w)	Capacité (L)	Consommation (w)	Poids (kg)	Gaz
AGR-125	2 pleines	1250x665x2075	304	964	301	140	R-134a
AGRE-125	2 vitrées				320		
Température NEGATIVE (-20°/-15°C)							
ACG-125	2 pleines	1250x665x2075	907	964	880	144	R290a
ACGE-125	2 vitrées				899		

### OPTIONS

- Clayette inox GN 1/1
- Pieds inox réglables
- Kit 4 ou 6 roulettes
- Pédale
- Arrière inox 2 portes

FABRICATION ESPAGNOLE

