

CUVES CHAUDES BAIN-MARIE SEC



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Cuve totalement soudée, avec bords sanitaires arrondis et vidange.
- Réchauffement par résistances électriques, avec fusible thermique de sécurité.
- Capacité pour bacs GN 1/1 de profondeur maximum 100mm..
- Isolation par polyuréthane écologique ignifuge.
- Cadre de contrôle mobile d'1 mètre de longueur, avec thermostat.

	CC \$2G	CC \$3G	CC \$4G	CC \$5G	CC \$6G
Dimensions extérieures (mm)					
Longueur	790	1120	1445	1770	2095
Largeur	646	646	646	646	646
Hauteur	215	215	215	215	215
Dimensions encastrement (mm)					
Longueur	765	1095	1420	1745	2070
Largeur	625	625	625	625	625
Hauteur	200	200	200	200	200
Dimensions cuve (mm)					
Longueur	625	950	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510	510	510
Profondeur	155	155	155	155	155
Capacité (GN 1/1 - 100)	2	3	4	5	6
Caractéristiques					
Temp. Travail (°C)	+50/+90	+50/+90	+50/+90	+50/+90	+50/+90
Puissance (W)	800	1200	1600	2000	2400
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Connexion électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

VUE GÉNÉRALE

