

CHARIOT CHAUD DE LIAISON

Modèle emboutis GN1/1 - GN2/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Qualité maximale : construit en acier inoxydable AISI 304 18/8, structure renforcée. Pour un usage professionnel intensif et durable
- Chariot compact et de grande capacité : 20 ou 10 niveaux GN 1/1 ou 2/1 emboutis, séparés tous les 70 mm
- Efficacité maximale grâce à une isolation intégrale de haute qualité et à l'utilisation de joint de porte afin d'optimiser l'économie d'énergie
- Hygiénique : côtés emboutis
- Facile à transporter : 4 roues (dont 2 avec freins) + poignées arrières et latérales
- Accès facile : ouverture de la porte à 270° et système de verrouillage
- Protection contre les chocs
- Température homogène
- Atteinte rapide de la température demandée : En 20 min (pour 85°C) grâce à la circulation de l'air et à une excellente isolation.
- Panneau de commande intégré convivial pour la température et l'humidité. Tableau de commande avec thermostat numérique pour la régulation de la température (60-100°C) et l'humidité par différents niveaux (5 niveaux de 30 à 50%).
- Facilité d'entretien et d'utilisation grâce à un accès facile aux zones à inspecter, ainsi qu'au réservoir d'eau amovible, avec une autonomie de 24 h
- 230V 50Hz



	Dimensions (LxP mm)	Température de travail	Taux d'humidité relative (%)	Puissance (W)	Capacité GN	Porte vitrée
CHS-20GN1/1	830x530x1800	60°C/100°C	35 / 50	2100	20 GN 1/1	non
CHS-10GN2/1	950x730x1100	60°C/100°C	35 / 50	1600	10 GN 2/1	non
CHS-20GN2/1	950x730x1800	60°C/100°C	35 / 50	2100	20 GN 2/1	non
CHS-20GN1/1-G	830x530x1800	60°C/100°C	35 / 50	2100	20 GN 1/1	oui
CHS-20GN2/1-G	950x730x1800	60°C/100°C	35 / 50	2100	20 GN 2/1	oui

FABRICATION ESPAGNOLE