

VITRINES PROFONDEUR 1200

Modèles CVE-12-RR-TF / CVES-12-RR-TF

CVE-12-CC-TF / CVES-12-CC-TF

Avec vitre relevable



CVE-12-25-RR-TF
Vitre double droite

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme canalisable
- Extérieur et intérieur (en standard) acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304 (possibilité double niveau pour fond plat)
- Cotés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40
- Vitre sécurit relevable
- Profilés en aluminium anodisé
- Stockage réfrigéré, entrée 440x270 mm (sauf modèle neutre)
- Lumière intérieure en partie haute
- Température -1°/+5° (classe 4 régime M1)
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Protection frontale anti-chocs
- Froid ventilé pour une meilleure circulation du froid
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40kg/m³
- Electricité : 230V/1/50 (60 Hz sur demande)
- Gaz : R-452a

	Dimensions (LxPxH mm)	Volume réserve (m ³)	Surface vitrée (m ²)	Nb portes (sauf CVES)	Puissance frigorifique (w)	Conso. (w)
CVE/CVES-12-10-TF	1055x1215x1230	0,40	0,98	1/0	635	554
CVE/CVES-12-13-TF	1305x1215x1230	0,52	1,21	2/0	817	1105
CVE/CVES-12-15-TF	1525x1215x1230	0,60	1,41	2/0	1315	1379
CVE/CVES-12-20-TF	2025x1215x1230	0,81	1,88	3/0	1315	1417
CVE/CVES-12-25-TF	2525x1215x1230	1,10	2,34	4/0	1497	1689
CVE/CVES-12-30-TF	2995x1215x1230	1,28	2,78	4/0	2617	2136

FABRICATION ESPAGNOLE

OPTIONS

- Façade aspect inox, bois ou couleur
- Façade + côté aspect inox, bois ou couleur
- Kit vitrage arrière coulissant plexi
- Lumière en façade
- Rideau de nuit
- Vitrine neutre
- Groupe à distance

