

VITRINES PROFONDEUR 1100

Modèles CVED-10(-R/-C)

Sans étagère



CVED-10-10



CVED-10-15



CVED-10-20



CVED-10-25

CVED-10-R

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme non canalisable
- Extérieur et intérieur en tôle d'acier pré-peinte
- Couleur standard en gris (autres couleurs sur demande)
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition époxy
- Plan de travail en stratifié, finition mélamine
- Profils en aluminium laqué
- Côtés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40mm
- Étagère intermédiaire en verre en option
- Éclairage standard en partie haute
- Vitre sécurit rabattable droite (R) ou bombée (C)
- Stockage réfrigéré, entrée 440x270 mm
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC de 40 mm, densité 40kg/m³
- Froid ventilé - Condenseur ventilé
- Température -1°/+5° (classe 4 régime M1)
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Groupe logé
- Electricité : 230V/1/50 (60 Hz sur demande)
- Gaz : R-452a

	Dimensions (LxPxH mm)	Volume réserve (m ³)	Surface vitrée (m ²)	Nb portes	Puissance frigorifique (w)	Conso. (W)	Poids (kg)
CVED-10-10	1055x1100x1224	0,28	0,79	1	522	418	116
CVED-10-13	1305x1100x1224	0,50	0,99	2	635	1037	-
CVED-10-15	1525x1100x1224	0,43	1,17	2	817	1107	160
CVED-10-20	2025x1100x1224	0,57	1,58	3	1096	1377	180
CVED-10-25	2525x1100x1224	0,72	1,99	4	1315	1432	230
CVED-10-30	2995x1100x1224	1,25	2,37	4	1315	1472	-

OPTIONS

- Étagère intermédiaire
- Evaporation automatique
- arrière coulissant plexiglass

