

VITRINES PROFONDEUR 800

Modèles CVED-8-C / CVED-8-R

Sans étagère



CVED-8-10-C
CVED-8-10-R



CVED-8-15-C
CVED-8-15-R



CVED-8-20-C
CVED-8-20-R



CVED-8-25-C
CVED-8-25-R



CVED-8-20-C
Vitre bombée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme non canalisable
- Extérieur et intérieur en tôle d'acier pré-peinte
- Couleur standard en gris (autre couleur sur demande)
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition époxy
- Plan de travail en stratifié, finition mélamine
- Profils en aluminium laqué
- Étagère intermédiaire en verre en option
- Éclairage standard : plan de travail supérieur
- Vitre sécurit rabattable droite (R) ou bombée (C)
- Stockage réfrigéré, entrée 440x270 mm
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC de 40 mm, densité 40kg/m³
- Froid statique - Condenseur ventilé
- Température -1°/+5° (classe 4 régime M1)
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Groupe logé
- Electricité : 230V/1/50 (60 Hz sur demande)
- Gaz : R-452a

	Dimensions (LxPxH mm)	Volume réserve (m ³)	Surface vitrée (m ²)	Nb portes	Puissance frigo. (w)	Conso. (w)	Poids (kg)
CVED-8-10	1055x800x1235	0,28	0,54	1	522	390	116
CVED-8-13	1305x800x1235	0,37	0,68	2	522	921	-
CVED-8-15	1525x800x1235	0,43	0,80	2	635	1008	160
CVED-8-20	2020x800x1235	0,57	1,08	3	817	1054	180
CVED-8-25	2525x800x1235	0,72	1,36	4	1096	1344	230
CVED-8-30	2995x800x1235	1,12	1,63	4	1096	1364	-

OPTIONS

- Étagère intermédiaire
- Evaporation automatique
- Kit vitrage arrière coulissant plexiglas



CVED-8-20-R
Vitre droite

FABRICATION ESPAGNOLE



