

FRITEUSES DE TABLE

Avec vidange

Modèles FD8L FD10L



FD8LC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Contrôle du thermostat réglable jusqu'à 195°C/20A
- Thermostat de sécurité réarmable 230°C/20A
- Cuve et châssis en acier inox
- Indicateur de niveau d'huile
- Résistance électrique en acier inoxydable poli
- Pilotage orange indicateur de fonctionnement de la résistance
- 230V/50-60Hz

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité (L)	Poids (kg)	Puissance (w)	Voltage (V)
FD8LC	270x400x325	8	10	3,8	230V
FD8L8LC	541x400x325	8+8	18	3,8 + 3,8	230V
FD10LC	270x440x325	10	12	4,2	230V
FD10L10LC	541x440x325	10+10	22	4,2 + 4,2	230V
FD8LARC	270x400x325	8	10	6	230V
FD8L8LARC	541x400x325	8+8	18	6 + 6	230V
FD10TRIF9C	270x440x325	10	12	9	380V
FD10L10LTRIF9C	541x440x325	10+10	22	9 + 9	380V



FD8L8LC

OPTIONS

- Egouttoir FD8L
- Egouttoir FD10L

FABRICATION ESPAGNOLE



V4 051218

