



MEUBLES PIZZA 600-700-800

Modèles MR60P-MR70P-MR80P


Snack (MR60P) – GN1/1 (MR70P) – 600x400 (MR80P)



MR60



MR70




MR80



MR60-150-P

MR70-135-P


MR80-150-P



MR60-200-P

MR70-180-P

MR80-200-P



MR60-250-P

MR70-225-P

MR80-250-P

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur (sauf partie arrière) et intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dessus granit avec dossier et joues de 180 mm
- Porte emboutie et réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint déclipable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm
- Série MR60 : Livré avec 1 clayette rilsan par porte (460x405 porte extrême – 525x405 autres) réglable en hauteur sur supports inox
- Série MR70 : Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 par porte + 1 jeu de glissières par porte réglable en hauteur
- Série MR80 : Livré avec 5 jeux de glissières inox par porte (sans clayette ou plaque) réglables en hauteur. La porte extrême est livrée avec 3 jeux de glissières et 3 casiers plastiques 600x400x70
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Condenseur ventilé et extractible
- Evaporateur entre portes ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation épaisseur 60 mm, densité 40 kg/m³
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Ambiance 43° - 230V/1/50 (60hz nous consulter) - Gaz R134 (+)
- Vitrinette et bacs non fournis

| | Température | Nb portes | Dimensions (LxPxH mm) | Capacité (L) | Puiss. frigo (w) | Conso. (w) |
|-----------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|------------|
| MR60-150P | -2°/+8°C | 2 | 1495x600x850 | 245 | 178 | 211 |
| MR60-200P | | 3 | 2020x600x850 | 380 | 245 | 249 |
| MR60-250P | | 4 | 2545x600x850 | 516 | 304 | 289 |
| MR70-135P | | 2 | 1345x700x850 | 255 | 178 | 211 |
| MR70-180P | | 3 | 1795x700x850 | 399 | 245 | 249 |
| MR70-225P | | 4 | 2245x700x850 | 543 | 304 | 289 |
| MR80-150P | | 2 | 1495x800x850 | 362 | 178 | 211 |
| MR80-200P | | 3 | 2020x800x850 | 562 | 245 | 249 |
| MR80-250P | | 4 | 2545x800x850 | 761 | 304 | 289 |

Options possibles :

Niveau supplémentaire – arrière inox – serrure – roulettes – groupe à gauche – tiroirs (600 et 700) – vitrinette – module HACCP – 60Hz – Changement de gaz R134a – R290