


MEUBLES SNACK 600


Modèles MRSP et MCSP

Groupe à distance



Caractéristiques Techniques

- Connexion à droite en standard
 - Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
 - Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
 - Dosseret de 100 en standard (sans dosseret sur demande)
 - Porte emboutie et réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint déclipable. Reste ouverte au-delà de 90°
 - Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
 - Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur. Bandeaux de commandes latéral et frontal démontables
 - Livré avec 1 clayette rilsan par porte (dim 460x405 porte extrême, 525x405 sur autres) réglable en hauteur sur supports inox
 - Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
 - Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
 - Isolation polyuréthane densité 40 kg/m³, épaisseur 60 mm
 - Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
 - Pas d'évaporation ni résistance pour les eaux de condensat
- Les compresseurs préconisés sont indiqués pour une distance maximum de 3m à -10°C. Au-delà passer à la puissance supérieure*






	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Volume net (L)	Puiss. frigo (w)	Gaz
MRSP-120	-2°/+8°C	2	1195x600x850	246	173	300	R-134a
MRSP-170		3	1720x600x850	380	264	356	R-134a
MRSP-220		4	2245x600x850	516	355	485	R-134a
MRSP-270		5	2770x600x850	651	447	485	R-134a
MCSP-120	-15°/-20°C	2	1195x600x850	245	173	353	R-290a
MCSP-170		3	1720x600x850	380	264	452	R-290a
MCSP-220		4	2245x600x850	516	355	610	R-290a

OPTIONS



- Clayette
- Arrière inox
- Roulettes
- Module HACCP

FABRICATION ESPAGNOLE

MRSP / MCSP-120



PERFIL SIN ENCIMERA






OPCIONAL
CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS





6033130083-RUEDA CON FRENO
6033130084-RUEDA SIN FRENO

- 6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm
- 6027010078-PARRILLA CENTRAL 460x405 mm
- 6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.

MRSP / MCSP-170



PERFIL SIN ENCIMERA




6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm

6027010078-PARRILLA CENTRAL 525x405 mm

6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.

OPCIONAL
CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS






6033130083-RUEDA CON FRENO



6033130084-RUEDA SIN FRENO



MRSP / MCSP-220



PERFIL SIN ENCIMERA




6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm

6027010078-PARRILLA CENTRAL 460x405 mm

6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.

OPCIONAL

CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS






6033130083-RUEDA CON FRENO


6033130084-RUEDA SIN FRENO



MRSP-270




PERFIL SIN ENCIMERA



OPCIONAL

CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS



6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm

6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.



6033130083-RUEDA CON FRENO

6033130084-RUEDA SIN FRENO

