

PLAQUES CHAUDES EN VERRE TREMPE BLANC



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Verre trempé blanc de 6mm d'épaisseur.
- Réchauffement par résistances électriques, avec fusible thermique de sécurité.
- Cadre de contrôle mobile d'1 mètre de longueur, avec thermostat.

	PCT2GB	PCT3GB	PCT4GB	PCT5GB	PCT6GB
--	--------	--------	--------	--------	--------

Dimensions extérieures (mm)

Longueur	790	1120	1445	1770	2130
Largeur	646	646	646	646	646
Hauteur	135	135	135	135	135

Dimensions encastrement (mm)

Longueur	765	1095	1420	1745	2070
Largeur	625	625	625	625	625
Hauteur	120	120	120	120	120

Caractéristiques

Capacité (GN 1/1)	2	3	4	5	6
Temp. Travail (°C)	+50/+100	+50/+100	+50/+100	+50/+100	+50/+100
Puissance (W)	1100	1650	2200	2750	3300
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

VUE GÉNÉRALE

