

MACHINE A GLAÇONS A PALETTES

MODELE QUASAR AVEC STOCKAGE INTEGRE



Glaçon creux 20g



Q40A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Système à palettes, adapté aux eaux les plus calcaires
- A3S breveté par ITV pour éviter les dépôts pour petites vibrations
- STIF : structure à 4 colonnes et panneaux inox AISI 304
- EASI : Tous les panneaux peuvent être démontés séparément
- Porte très résistante avec système d'amortissement breveté par ITV
- Grille frontale avec système in-out qui garantit une parfaite ventilation
- Raccordements : eau ¾ gaz
- Vidange 20 mm, par gravité
- Electricité : 220V/1/50 Hz (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Gaz écologique R290 (gaz R-452 jusqu'à épuisement des stocks)
- Arrêt électromécanique du cycle
- Absence de thermostat : fonctionne à de très basses températures



ACCESSOIRES INCLUS :

- Raccord entrée
- Raccord vidange
- 4 pieds réglables
- Pelle
- Joint de filtre

	Refroidissement	Dimensions (L*P*H) mm	Puissance max absorbée (W)	Production (Kgs/24H) 21°C/15°C	Glaçons par cycle	Consommation d'eau (L/H)	Stockage (Kgs)	Compresseur	Poids (Kgs)	Pieds
Q20A	Air	401x506x643	287	22	15	4	9	1/4 CV	36	57 mm
Q20E	Eau			24		19				
Q30A	Air	401x506x698	293	31	25	14	12	1/4 CV	39	
Q30E	Eau			33		34				
Q40A	Air	401x506x698	421	38	25	14	12	1/4 CV	40	
Q40E	Eau			40		34				
Q50A	Air	513x557x811	550	48	35	18.8	25	1/3 CV	48	Réglables de 105 à 155 mm
Q50E	Eau			51		42.8				
Q60A	Air	593x557x934	650	55	45	28.8	30	3/8 CV	55	
Q60E	Eau			60		58.8				
Q90A	Air	673x557x984	775	75	55	10.6	37	1/2 CV	60	
Q90E	Eau			81		68.6				
Q130A	Air	843x557x984	800	122	80	17.2	50	5/8 CV	80	
Q130E	Eau			130		76.2				
Q150A	Air	840x700x1150	800	135	56	22.4	100	7/8 CV	95	Réglables de 117 à 140 mm
Q150E	Eau			140		84.4				

QUASAR

