

FOURS A AIR PULSE

Modèles RX

4 niveaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur inox
- Lumière intérieure halogène sauf RX-203 et RX-304
- Système électromécanique
- Température : de 50°C à 250°C
- Rack démontable pour nettoyage facile
- Thermostat de sécurité
- Minuterie de 0 à 60 minutes et mode continu
- Porte double vitrage démontable
- Témoins lumineux de fonctionnement
- Alarme de fin de cycle sauf RX-203 et RX-304
- Distance entre les niveaux : 80 mm
- **Humidificateur** (modèles H) : actionné par bouton pression branché sur réseau d'eau. Projection d'eau sur la résistance du four
- Prévoir une distance de sécurité à l'arrière de 120 mm par rapport au mur

RX-604 :

- Compatible GN 1/1
- Sécurité magnétique de la porte



RX-203

RX-304

	Dimensions (LxPxH mm)	Dimensions chambre (mm)	Capacité	Dotation	Puissance (w)	Poids (kg)	Voltage
RX-203	500x560x455	360x290x260	3x340x240 – 3xGN1/2	3 (plateaux en aluminium perforés)	2250	22	230V/1/50Hz
RX-304	590x675x540	450x370x345	4x430x340 – 4xGN2/3	4 (plateaux en aluminium perforés)	3100	34	
RX-424 RX-424-H	640x720x540	500x410x345	4x480x340 – 4xGN2/3	4 grilles	3100	36	
RX-604 RX-604-H	760x800x545	620x450x350	4x600x400 – 4 x GN 1/1	4 grilles	5700	42	230V/1/50Hz (MONO) 400V/3/50-60Hz (TRI)
RX-604-PLUS							400V/3/50-60Hz

FABRICATION ESPAGNOLE



RX-424



RX-604



V3 051218



OPTIONS

RX-304 / RX-424 / RX-424-H :

- Grill puissance 1.4 kW
- Ouverture de porte latérale droite
- Ouverture de porte latérale gauche
- Humidificateur
- KIT GN 2/3

RX-604 / RX-604MONO / RX-604TRI / RX-604-HMONO / RX-604-HTRI :

- Grill puissance 1.4 kW
- Humidificateur
- Kit GN 1/1