

VITRINES MURALES REFRIGEREES AVEC CUVE FROIDE VENTILEE



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Réfrigération par évaporateur ventilé.
- Intervalle de température +4°C/+12°C.
- 3 niveaux d'exposition en verre
- Vitres de sécurité en verre trempé.
- Partie postérieure fermée avec des panneaux en acier inoxydable à double paroi isolante.
- Partie avant disponible en deux finitions : ouverte avec rideau de nuit ou avec portes rabattables self-service.
- Groupe frigorifique intégré.
- Vidange incorporée
- Cadre de contrôle mobile d'1 mètre de longueur, avec thermostat.

	VRMP3G	VRMP4G	VRMB3G	VRMB4G
--	--------	--------	--------	--------

Dimensions extérieures (mm)

Longueur	1080	1405	1080	1405
Largeur	695	695	695	695
Hauteur	1560	1560	1560	1560

Dimensions encastrement (mm)

Longueur	1080	1405	1080	1405
Largeur	695	695	695	695
Hauteur	760	760	760	760

Caractéristiques

Type de fermeture avant	Persiana enrollable	Persiana enrollable	Puertas abatibles	Puertas abatibles
Capacité (GN 1/1 - 65)	3	4	3	4
Temp. Travail (°C)	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Puissance (W)	1100	1100	1100	1100
Puissance Frig. (W)	1210	1210	1210	1210
Gaz réfrigérant	R452A	R452A	R452A	R452A
Charge gaz (gr)	750-670	760-679	750-670	760-679
Fréquence (Herz)	50-60*	50-60*	50-60*	50-60*
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N