

VITRINES 3 ETAGERES

Modèles VSS-6 (R et C)

Vitre fermée à l'avant



VSS-6-6-R



VSS-6-9-R



VSS-6-13-R



VSS-6-16-R



VSS-6-6-C



VSS-6-9-C



VSS-6-13-C



VSS-6-16-C



VSS-6-C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier plastifié
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Fond plat
- Double vitrage sécurit rabattable
- Vitre droite double (R) ou bombée (C)
- Trois étagères fixes en verre
- Lumière LED en partie haute et sous chaque étagère
- Froid ventilé
- Condenseur et évaporateur ventilé
- Classe climatique 3 régimes M1
- VSS : -2°/+8°C snack
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- Cotés en ABS thermoformé
- Décoration incluse dans le prix standard (pour les couleurs présentes p. 148 de notre catalogue)
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40kg/m³
- Electricité : 230V/1/50 (60 Hz sur demande)

	Portes à l'arrière	Dimensions (LxPxH mm)	Surface vitrée (m ²)	Puissance frigorifique (w)	Conso. (w)	Conso. (kWh/24h)	Gaz
VSS-6-6	1 battante	600x730x1380	0,54	817	1067	11.84	R-452a
VSS-6-9	2 coulissantes	950x730x1380	0,9	1096	1366	17.20	
VSS-6-13	2 coulissantes	1300x730x1380	1.26	1096	1739	20.01	
VSS-6-16	2 coulissantes	1650x730x1380	1.62	1497	1963	23.69	

OPTIONS

- Lumière en façade
- Décoration intérieure
- Groupe à distance

FABRICATION ESPAGNOLE



