

# VITRINES LIBRE-SERVICE 3 ETAGERES

## Modèles VSSA-6

Avec arrièrre portes vitrées



VSSA-6-6



VSSA-6-9



VSSA-6-13



VSSA-6-16



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Modèles libre-service : pas de vitre à l'avant
- Extérieur (en standard) acier plastifié
- Intérieur en acier inoxydable – AISI-304 18/10
- Fond plat
- Arrière portes battantes vitrées ou acier galva perforé, selon modèle
- Étagères fixes (en hauteur et en angle) en verre, avec lumière LED
- Froid ventilé - Condenseur ventilé
- Température classe 3 régime M1
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- Cotés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Décoration incluse dans le prix standard pour les couleurs présentes dans notre catalogue p. 180
- Rideau de nuit en standard
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40kg/m<sup>3</sup>
- Electricité : 230V/1/50 (60 Hz sur demande)

	Portes à l'arrièrre	Dimensions (LxPxH mm)	Surface vitrée (m <sup>2</sup> )	Puissance frigorifique (w)	Conso. (w)	Conso. (kWh/24h)	Gaz
<b>Sandwich, boisson, pâtisserie : température +2°/+8°C</b>							
<b>VSSA-6-6</b>	1 battante	600x730x1379	0,6	817	1367	13.28	R-452
<b>VSSA-6-9</b>	2 coulissantes	950x730x1379	1	1315	1704	19.09	
<b>VSSA-6-13</b>	2 coulissantes	1300x730x1379	1,4	1497	2003	24.24	
<b>VSSA-6-16</b>	2 coulissantes	1650x730x1379	1,8	1755	2121	26.21	

FABRICATION ESPAGNOLE

### OPTIONS

ISO 9001  
ISO 14001



V3 200318



- Lumière en façade
- Groupe à distance

## SCHEMAS TECHNIQUES

---

