

VITRINES 2 ETAGERES

VSSD / VSSAD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Façade extérieure en tôle d'acier laminé standard, inférieure en plastique gris RAL 7040
- Double vitrage avec sérigraphie grise RAL 7040
- Finition époxy intérieure en acier blanc
- Double vitre frontale, sauf modèle VVAD
- Profils en aluminium anodisé
- Étagères en verre avec éclairage LED
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m³, faible GWP et effet ODP nul
- Évaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Contrôle électronique de la température
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% Hr)
- Vitrine réfrigérée VV pour snack (+ 2 ° + 8 °)




Référence	Dimensions (mm)	Surface d'exposition (m2)	Nombre de portes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
VITRINES DE PRÉSENTATION (fermées à l'avant)						
VSSD-6-9-C	912x710x1200	0,65	2	1096	1376	R-452A
VSSD-6-13-C	1262x710x1200	0,90	2	1096	1739	R-452A
VITRINES TRAVERSANTES (portes vitrées à l'arrière et ouvertes à l'avant)						
VSSAD-6-9-C	912x710x1200	0,66	2	1315	1704	R-452A
VSSAD-6-13-C	1262x710x1200	0,93	2	1497	2003	R-452A

OPTIONS

- Changement de gaz (R452a → R290)

COULEURS

Standard en noir



Autres couleurs sur demande



V1-02/2018

